Smerigliatrice diritta

GD0801C

750 W • 7.000 – 29.000 g/min • 6mm

Smerigliatrice diritta 8 mm

Smerigliatrice diritta leggera con una pinza da 6 mm, interruttore palmare di facile azionamento. Controllo elettronico della velocità costante e tecnologia SJS per prevenire danni agli ingranaggi ed al motore per alte prestazioni. Collare lungo in alluminio per lavorazioni negli stampi. Adatto per la rettifica su piccola scala, inclusa la rimozione delle bave. Impugnatura laterale e interruttore di sicurezza per una maggiore sicurezza. La velocità può essere regolata tra 7.000 – 29.000 giri/min. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, 2 chiavi.

SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata	750 W
Velocità a vuoto	7000 - 29 000 min^{-1}
Max capacità della pinza	6 mm
Punto diametro massimo	25 mm
Diametro collare di bloccaggio	35/43 mm
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello pressione sonora	80 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	3.5 m/s^2
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s^2
Peso senza cavo (Procedura EPTA 01/2003)	1,97 kg
Dimensioni prodotto	390 x 75 x 88 mm

Codice EAN 0088381682466

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

192985-5
Impugnatura completa

193012-1
Collet cone 6 mm

781203-2
Wrench 13

781206-6
Wrench 19

ACCESSORI OPTIONAL

192985-5
Impugnatura completa

192988-9
Pinza 8mm

193011-3
Pinza 3mm

193012-1
Collet cone 6 mm

781203-2
Wrench 13

781206-6
Wrench 19