Seghetto alternativo

4329KX1

450 W • 500-3.100 g/min

Seghetto alternativo 18 mm leggero e maneggevole

Seghetto alternativo con attacco lame universale. Piastra regolabile da 0° a 45° su 2 lati. Possibilità di taglio orbitale regolabile in tre posizioni. Presenza del regolatore di velocità per soddisfare le diverse esigenze dell'operatore. Impugnatura ergonomica con rivestimento soft grip per un utilizzo confortevole. Capacità taglio legno 65 mm. Possibilità di collegare l'aspiratore mediante apposito adattatore. Fornito con valigetta.

SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata	450 W
Lunghezza corsa	18 mm
Capacità max taglio legno (90°)	65 mm
Massima capacità di taglio in Acciaio (90°)	6 mm
Azione orbitale	✓
Cavo di alimentazione	2,0 m
Guida laterale	✓
Lama sega	✓
Livello potenza sonora	94 dB(A)
Livello pressione sonora	83 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), taglio truciolare	7,0 m/s²
Livello di vibrazione (3 assi), taglio lamiera	5,0 m/s²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s²
Peso senza cavo (Procedura EPTA 01/2003)	1,9 kg

Codice EAN 0088381651301

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

783201-2
Chiave a brugola 3mm

A-86898
Set lame per seghetto

ACCESSORI OPTIONAL

192557-6
Protezione antischeggia

192732-4
Set tagli diritti e circolari

417852-6
Base di protezione

783201-2
Chiave a brugola 3mm

821549-5
Valigetta MAKPAC tipo 1

837803-7
Preformato per MAKPAC tipo 1

A-86898
Set lame per seghetto