Sega circolare ad immersione

SP6000J

1.300 W • 2.000 – 5.800 g/min • 165mm

Sega circolare per tagli precisi

Sega circolare per un taglio preciso. Ideale per la posa di complementi d'arredo o pavimentazione. Consigliato l'utilizzo con binario guida. Motore da 1.300 W e capacità di taglio di 56 mm. Velocità può essere regolabile tra 2.000 – 5.800 giri/min. Fornita con valigetta Makpac

SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata	1300 W
Velocità a vuoto	2200 - 6400 min^{-1}
Massima profondità di taglio a 90°	56 mm
Massima profondità di taglio a 48°	38 mm
Massima profondità di taglio a 45°	40 mm
Inclinazione massima (sinistra)	1 / 48 °
Diametro lama	165 mm
Diametro del foro (diametro dell'albero)	20 mm
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello potenza sonora	92 dB(A)
Livello pressione sonora	103 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s^2
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s^2
Peso senza cavo (Procedura EPTA 01/2003)	4,1 kg
Dimensioni prodotto	341 x 225 x 250 mm

Codice EAN 0088381638999

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

199141-8
Binario guida, 1.500mm

821552-6
Valigetta MAKPAC tipo 4

837945-7
Preformato per MAKPAC tipo 4

ACCESSORI OPTIONAL

122562-9
Sacchetto raccoglipolvere

165447-6
Guida laterale

194367-7
Binario guida, 3.000mm

194385-5
Coppiamorsetti per binario guida

196664-7
Set tagli inclinati

198885-7
Connettore binario guida

199140-0
Binario guida, 1.000mm

199141-8
Binario guida, 1.500mm

783203-8
Chiave esagonale 5 mm

821552-6
Valigetta MAKPAC tipo 4

824783-6
Plastic Carrying Case

837945-7
Preformato per MAKPAC tipo 4

E-12217
Circular Saw Blade, Efficut T.C.T, 165

E-12223
Circular Saw Blade, Efficut T.C.T, 165