# Sega circolare per legno

# 5008MGJX

1.800 W • 5.200 g/min • 210 mm

**Sega circolare potente ad alte prestazioni**

Sega circolare ad alte prestazioni con un motore da 1.800W per una velocità a vuoto di 5.200 g/min. Grazie alla lama da 210 mm ha una capacità di taglio massima di 75,5 mm a 90°. Corpo in magnesio leggero e robusto per una maggiore affidabilità. LED per illuminare la zona di lavoro. Riferimenti di guida regolabili per un migliore controllo dei tagli perpendicolari o inclinati e scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati. Carter della lama con ampia bocchetta di aspirazione, cavo di alimentazione 2,5 m. Fornita con valigetta MAKPAC e 2 lame.

## SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Max Potenza erogata | 1800 W |
| Velocità a vuoto | 5200 $min^{-1}$ |
| Massima profondità di taglio a 90° | 75.5 mm |
| Massima profondità di taglio a 45° | 57 mm |
| Massima profondità di taglio a 50° | 51,5 mm |
| Inclinazione massima (sinistra) | 0 / 50 ° |
| Diametro lama | 210 mm |
| Diametro del foro (diametro dell'albero) | 30 mm |
| Cavo di alimentazione | 2,5 m |
| Livello potenza sonora | 106 dB(A) |
| Livello pressione sonora | 95 dB(A) |
| Incertezza del rumore (fattore K) | 3 dB(A) |
| Livello di vibrazione (3 assi) | 3 $m/s^2$ |
| Incertezza di vibrazione (fattore K) | 1,5 $m/s^2$ |
| Peso senza cavo (Procedura EPTA 01/2003) | 5,1 kg |
| Dimensioni prodotto | 332 x 243 x 277 mm |

## VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- Due LED integrati le luci illuminano la linea di taglio per una maggiore precisione
- Effettua regolazioni rapide con una sola mano utilizzando grandi leve gommate
- Flusso d'aria per la pulizia della zona di taglio
- Flusso d'aria per la pulizia della zona di taglio
- Le impostazioni sono facili da leggere con numeri di grandi dimensioni e segni di righello
- La pratica regolazione di guida consente all'operatore di eseguire tagli dritti estremamente precisi
- Spazzole accessibili dall'esterno per una facile manutenzione
- Doppio isolamento

## Codice EAN 0088381652421

**Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it**

# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI OPTIONAL

**164095-8**
Guida laterale

**783204-6**
Chiave esagonale 6mm

**821552-6**
Valigetta MAKPAC tipo 4

**837657-2**
MakPac (4) Inlay