Levigatrice orbitale

BO4565

200 W • 114 x 102mm • 14.000 g/min

Levigatrice orbitale 200W per aree difficili da raggiungere

Levigatrice orbitale 112x190 mm, 200W e orbita da 1,5 mm (fino14.000orb/min), silenziosa e compatta per una larga varietà di applicazioni di levigatura, studiata per superfici difficilmente accessibili: angoli, cavità, persiane, etc. Utilizzabile sia con velcro rettangolare che triangolare, la punta triangolare permette di montare l'abrasivo sui due lati. Cavo alimentazione 2 m. Sacchetto raccoglipolvere in dotazione.

SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata	200 W
Impulsi al minuto	28 000 min^{-1}
Vibrazioni per minuto	14 000 min^{-1}
Dimensioni platorello	190 x 112 mm
Dimensioni carta abrasiva	114 x 102 mm
Dimensione platorello triangolare	96 x 96 x 96 mm
Diametro orbita levigatura	1,5 mm
Sacchetto in carta raccoglipolvere	✓
Cavo di alimentazione	2,0 m
Valigetta da trasporto in plastica	✓
Livello potenza sonora	92 dB(A)
Livello pressione sonora	81 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	4 m/s^2
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s^2
Peso senza cavo (Procedura EPTA 01/2003)	1,2 kg

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro

Codice EAN 0088381081740

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

135246-0
Telaio completo raccoglipolvere

194746-9
Sacchetto carta, 5pz

ACCESSORI OPTIONAL

135246-0
Telaio completo raccoglipolvere

166078-4
Dust Bag

193712-3
Sacchetto raccoglipolvere in carta,

194746-9
Sacchetto carta, 5pz