Rifilatore

M3702

6mm • 35.000 g/min

Il rifilatore a base fissa

Regolazione della profondità precisa e sicura. Alte prestazioni durante il lavoro, risulta una macchina molto efficiente. Base trasparente per una chiara visione del bordo di rifilatura.

SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata	530 W
Velocità a vuoto	35 000 min^{-1}
Capacità di affondamento	0 - 42 mm
Max capacità della pinza	6 mm
Cavo di alimentazione	2,0 m
Chiavi	✓
Guida laterale	✓
Livello potenza sonora	94 dB(A)
Livello pressione sonora	83 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s^2
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s^2
Peso netto	1,5 kg
Dimensioni prodotto	82 x 90 x 211 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La funzione anti-riavvio elimina l'avvio accidentale
- La funzione di avvio graduale riduce al minimo lo shock all'avvio e fa avviare lo strumento senza intoppi
- Interruttore a slitta per un facile utilizzo
- Spazzole accessibili dall'esterno per una maggiore manutenzione
- Doppio isolamento

Codice EAN 0088381747653

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

122704-5
Straight Guide

122703-7
Guida per rifilatore

343577-5
Canotto guida 8x10x9,5mm

ACCESSORI OPTIONAL

122703-7
Guida per rifilatore

122704-5
Straight Guide

343577-5
Canotto guida 8x10x9,5mm