Avvitatore ad impulsi CXT

TW161DZJ

12VMax • 1/2" • 165 Nm • 0 - 1.300/ 2.400 g/min

Avvitatore ad impulsi molto compatto per lavorare in spazi ristretti

Avvitatore ad impulsi compatto e leggero per inserti da 1/2". Coppia di 165 Nm. Ideale per lavorare in spazi ristretti. La luce LED che illumina il cantiere rende il lavoro più facile e conveniente. Fornito senza batterie e caricabatterie, fornito con valigetta makpac

SPECIFICHE TECNICHE

CXT Battery	✓
Protezione batteria	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	0 - 2400 / 0 - 1300 min^{-1}
Trapano con percussione con coppia di serraggio max	165 Nm
Capacità di serraggio bullone standard	M8 - M16
Impulsi al minuto	0 - 3600 / 0 - 2000 min^{-1}
Attacco quadro	1/2 "
Livello potenza sonora	104 dB(A)
Livello pressione sonora	93 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	8,0 m/s^2
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s^2
Peso con batteria (EPTA)	1,1 - 1,2 kg
Dimensioni prodotto	150 x 66 x 232 mm
Tensione nominale della batteria	12 V

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- La modalità di arresto automatico della rotazione inversa si interrompe in 0,2 secondi dopo che il bullone/dado si è allentato a sufficienza
- Il motore BL elimina le spazzole di carbone, consentendo al motore BL di funzionare in modo più fresco ed efficiente per una maggiore durata
- La forma ergonomica si adatta come un guanto con una pressione uniforme e un facile controllo
- Ideale per lavori in spazi ristretti e applicazioni sopraelevate
- Freno elettrico per una maggiore sicurezza dell'operatore

Codice EAN 0088381880817

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI OPTIONAL

134873-0
Adattatore punta, 1/2" – 1/4''

346909-5
Gancio