Trapano avvitatore con percussione LXT®

DHP482ZJ

18V • 62 Nm • 0-600/1.900 g/min

Trapano avvitatore c/percussione 18V 13 mm - 62Nm - Corpo macchina

Trapano avvitatore a percussione 18V ideale per applicazioni di avvitatura e foratura con o senza l'utilizzo della percussione. Possibilità di impostare due livelli di potenza. Coppia di serraggio massima 62/36 Nm. Uno strumento versatile per installatori, costruttori e personale di manutenzione. Luce LED integrata. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta MAKPAC.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Protezione batteria	✓
Velocità a vuoto	0 - 600 / 1900 min^{-1}
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	62 / 36 Nm
Regolazione frizione	21
Impulsi al minuto	0 - 9000 / 28 500 min^{-1}
Diametro max foro in legno	38 mm
Diametro max foro in muratura	13 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	13 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm
Attacco guida	1/2"-20UNF "
Capacità mandrino	1,5 - 13 mm
Livello potenza sonora	93 dB(A)
Livello pressione sonora	82 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro

Codice EAN 0088381804684

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI OPTIONAL

199154-9
Mandrino autoserrante 13mm

763256-3
Mandrino autoserrante

346317-0
Gancio da cintura per avvitatori