Levigatrice LXT®

DPV300ZJ

18V • 50 / 75mm • 0 – 2.800 / 9.500 g/min

Levigatrice/lucidatrice compatta e potente LXT®

Levigatrice DPV300 18V LXT® si adatta alle varie applicazioni, è facile da maneggiare e lavora continuamente con carichi pesanti. L'interruttore a 2 velocità variabile e il controllo elettronico della velocità mantengono la velocità costante sotto carico, fondamentale per una finitura professionale. Fornito senza batterie e caricabatterie.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
BL Motor	✓
Piattaforma LXT	✓
Protezione batteria	✓
Velocità a vuoto	0 - 2 800 / 9 500 min^{-1}
Diametro disco abrasivo	50 / 80 mm
Impugnatura laterale	✓
Livello pressione sonora	73 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), levigatura	≤ 2,5 m/s^2
Livello di vibrazione (3 assi), lucidatura	≤ 2,5 m/s^2
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s^2
Peso con batteria (EPTA)	1,3 - 1,6 kg
Dimensioni prodotto	160 x 79 x 256 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Velocità variabile
- La funzione anti-riavvio elimina l'avvio accidentale

Codice EAN 0088381735247

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

191N90-9
Sponge pad 80 mm, yellow

191N91-7
Sponge pad 80 mm, white

191N92-5
Wool pad, 80mm

743124-6
Pad, 50 mm

743125-4
Pad, 75 mm

ACCESSORI OPTIONAL

191N90-9
Sponge pad 80 mm, yellow

191N91-7
Sponge pad 80 mm, white

191N92-5
Wool pad, 80mm

743124-6
Pad, 50 mm

743125-4
Pad, 75 mm

E-07462
Surface Conditioning Disc, 50 mm

E-07478
Surface Conditioning Disc, 50 mm

E-07484
Surface Conditioning Disc, 50 mm

E-07490
Surface Conditioning Disc, 50 mm

E-07509
Surface Conditioning Disc, 50 mm

E-07515
Surface Conditioning Disc, 50 mm