Rivettatrice LXT®

DRV250RTJ

18V • 6,4mm • 20 kN • 30mm

Rivettatrice 18V - BL

Rivettatrice per impieghi gravosi per rivetti da 2,4 e 4,8 mm. L'utensile è specificamente progettato per applicazioni industriali e fornisce una potente forza di trazione di 20 kN con una lunghezza della corsa di 30 mm. Dotato di motore brushless ad alte prestaioni. Doppio LED per illuminare la zoa di lavoro. Freno motore elettrico per arrestare in modo immediato il motore in caso di necessità. Meccanismo di tenuta del rivetto: una volta installato, il rivetto viene tenurto in posizione e non cadrà nemmeno in direzione verso il basso. E' presente un contenitore trasparente per raccogliere i rivetti esauriti. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Fornito con due batterie 5,0Ah BL1850 e caricabatterierapido 45' DC18RC, fornito con valigetta makpac tipo 3

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
BL Motor	✓
Piattaforma LXT	✓
Protezione batteria	✓
Livello pressione sonora	74 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s²
Peso con batteria (EPTA)	2,1 - 2,4 kg
Dimensioni prodotto	323 x 80 x 287 mm
Forza di trazione max	20 kN
Lunghezza corsa	30 mm
Rivet Diameter Range	2,4 - 6,4 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Custodia per ganasce progettata per consentire il funzionamento in spazi ristretti
- Serraggio ad alta velocità; In grado di stringere i rivetti alla stessa velocità dei concorrenti
- Il doppio faro da lavoro a LED con funzioni di pre-luminosità e post-incandescenza illumina l'area di lavoro

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI OPTIONAL

191F79-9
Puntale 4,8mm,

191F80-4
Puntale 4,0mm

199730-9
Jaw 4,8-6,4 mm DRV250

199731-7
Jaw 2,4-4,8 mm DRV150 / DRV250