Tassellatore XGT®

HR002GM204

40Vmax • SDS-Plus • 28mm • 2,9 J

Tassellatore SDS-Plus 40VMax BL - ASP. - 3 Funz. AWS - 2 Mandrini

Tassellatore 620W ed energia del colpo 2,9J per esecuzione di foratura rapida e precisa con bilanciamento riprogettato per una maggiore operatività. 3 funzioni : rotazione, rotazione+ percusione, solo percussione. Dotato di tecnologia anti vibrazione (AVT) per ridurre al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo. Il sistema soft no load permette di ridurre le vibrazioni anche in fase di non lavoro. La tecnologia di feedback attivo (AFT) sempre attivo, monitora il lavoro a tutela dell'utilizzatore arrestando la macchina in caso di blocco della punta durante la foratura evitando la rotazione della stessa intorno all'asse della punta. Il sistema XPT protegge la macchina da polvere e acqua. Presenza di sistema wireless di avvio

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Piattaforma XGT	✓
BL Motor	✓
Protezione batteria	✓
Velocità a vuoto	0 - 980 min^{-1}
Impulsi al minuto	0 - 5000 min^{-1}
Diametro max foro in legno	32 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	28 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm
Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo	10 - 18 mm
Potenza del colpo	2,9 J
Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm^2)	54 mm
Impugnatura laterale	✓
Livello potenza sonora	104 dB(A)
Livello pressione sonora	93 dB(A)

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Mandrino a sgancio rapido per punte per metallo e legno senza impatto.
- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega all'aspiratore con Bluetooth
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il'utilizzo in condizioni difficili in cantiere
- Basso consumo energetico grazie al motore brushless
- Percussione, perforazione senza percussione
- Il controllo della velocità costante applica automaticamente potenza aggiuntiva al motore per mantenere la velocità sotto carico per completare i lavori più impegnativi

Codice EAN 0088381892872

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

126882-3
Impugnatura laterale

199139-5
Mandrino autoserrante

195179-1
Dispositivo raccoglipolvere

821552-6
Valigetta MAKPAC tipo 4

199138-7
Mandrino autoserrante

424474-5 (2x)
Tappo/diaframma per aspirazione

331886-4
Asta di profondità

191E60-4
Sistema di aspirazione DX14

835C84-5
Inner tray (4)

198993-4
Grasso per punte

412393-7
Protezione per batteria XGT®

DOTAZIONE UTENSILE

191B26-6 (2x)
Batteria XGT® BL4040 4,0 Ah

198900-7
Chip Blutooth, AWS – Sistema

191E07-8
Caricabatterie XGT®

ACCESSORI OPTIONAL

126882-3
Impugnatura laterale

194683-7
Grasso per punte 100 ml

199139-5
Mandrino autoserrante

443122-7
Panno per pulizia

835C84-5
Inner tray (4)

191E60-4
Sistema di aspirazione DX14

195179-1
Dispositivo raccoglipolvere

331886-4
Asta di profondità

821552-6
Valigetta MAKPAC tipo 4