Smerigliatrice angolare XGT®

GA029GZ01

40Vmax • 125mm • 3.000 – 8.500 g/min

Smerigliatrice angolare 125 mm 40Vmax BL - AFT - AWS - Corpo macchina

Potente motore brushless (1100watt) disco da 125mm per un uso professionale. Interruttore palmare ideale per lavorazioni di spianatura e sbavo. Velocità regolabile da 3.000 – 8.500 giri/min tramite regolatore e funzione di freno elettrico per arresto rapido del disco Fornito senza batterie e caricabatterie, fornito con valigetta makpac

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Piattaforma XGT	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	3000 - 8500 min^{-1}
Filettatura albero	M14
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro disco abrasivo	125 mm
Funzione antiriavvio (interruttore NVR)	✓
Freno elettronico	✓
AWS pronto	✓
Impugnatura laterale	✓
Mola	✓
chiave blocco del dado	✓
Livello potenza sonora	93 dB(A)
Livello pressione sonora	82 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	6,0 m/s^2

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- L'avvio graduale offre sicurezza durante il lavoro.
- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il'utilizzo in condizioni difficili in cantiere

Codice EAN 0088381722452

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI OPTIONAL

158237-4
Impugnatura AVT

782423-1
Chiave 2 punti 35

821552-6
Valigetta MAKPAC tipo 4

835E79-0
Vassoio preformato

A-80656
Disco abrasivo 125 x 6 mm, WA36N,