Carotatrice a secco

DBM080

1.500 W • 0 – 2.000 g/min • 82mm

Carotatrice leggera per punte a corona diamantate a secco Ø max 80 mm

Carotatrice 1.300W per uso con corone diamantate a secco Ø max 82mm, ideale per forare muratura e materiali edili. Avviamento morbido, velocità regolabile elettronicamente, protezione da sovraccarico e sicurezza termica del motore per prevenire danni. La maniglia laterale può essere ruotata di 360°.

SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata	1300 W
Velocità a vuoto	0 - 3400 min^{-1}
Diametro max foro in calcestruzzo	82 mm
Filettatura albero	M18
Livello potenza sonora	88 dB(A)
Livello pressione sonora	79 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s^2
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s^2
Peso senza cavo (Procedura EPTA 01/2003)	3,4 kg

Codice EAN 0088381043793

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI OPTIONAL

P-40082
Supporto per DBM

P-41894
Punta di centraggio 150mm

P-41903
Punta di centraggio 420mm

P-42014
Corona Dustec, 68x150mm, m16, a