Tassellatore

HR2811F

800 W • SDS-Plus • 28mm • 2,8 J

Tassellatore SDS-Plus 28 mm - 3 Funz.

Tassellatore con impugnatura ergonomica dotato di portapunte ad innesto rapido per punte SDS-Plus. Adatto per foratura e foratura ad impatto. Potenza del motore di 800 W e velocità regolabile tra 0 e 1.100 giri/min tramite l' interruttore elettronico. Energia d'urto di 2,8 J. 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione. LED di illuminazione per illuminare la zona di lavoro. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale girevole, asta di profondità, mandrino autoserrante, chiave di servizio,valigetta.

SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata	800 W
Velocità a vuoto	0 - 1100 min^{-1}
Impulsi al minuto	0 - 4500 min^{-1}
Diametro max foro in legno	32 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	28 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm
Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo	8 - 20 mm
Potenza del colpo	2,8 J
Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm^2)	80 mm
SDS-PLUS compatibile	✓
Cavo di alimentazione	4,0 m
Impugnatura laterale	✓
Profondità	✓
Livello potenza sonora	101 dB(A)
Livello pressione sonora	90 dB(A)

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro

Codice EAN 0088381083874

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

158057-6
Impugnatura laterale completa "36"

324219-0
Asta di profondità

—

ACCESSORI OPTIONAL

158057-6
Impugnatura laterale completa "36"

192349-3
Giunto Ø 20/25mm

193472-7
Supporto aspirazione Ø 25/31mm

194683-7
Grasso per punte 100 ml

198362-9
Cuffia raccoglipolvere

198993-4
Grasso per punte

324219-0
Asta di profondità

—

821550-0
Valigetta MAKPAC tipo 2