Smerigliatrice angolare

GA4534

750 W • 115mm • 11.000 g/min

Smerigliatrice angolare 115 mm

Smerigliatrice 720W dotato di nuovo motore con resistenza al calore maggiorata per alte prestazioni. La carcassa del motore ha dimensioni ridotte con circonferenza di soli 186mm. Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato tramite l'inserimento di cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte di vernici di protezione. Presenza di interruttore palmare ideale per lavorazioni di spianatura e sbavo. Funzione antiriavvio per prevenire il riavvio accidentale per una maggiore sicurezza. Accessori in dotazione: impugnatura laterale, chiave di servizio, disco abrasivo.

SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata	720 W
Velocità a vuoto	11 000 min^{-1}
Massima profondità di taglio	30 mm
Filettatura albero	M14 x 2
Diametro disco abrasivo	115 mm
Foro (B)	22,23 mm
Livello potenza sonora	96 dB(A)
Livello pressione sonora	85 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	7,5 m/s^2
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s^2
Peso senza cavo (Procedura EPTA 01/2003)	1,9 kg
Dimensioni prodotto	266 x 128 x 103 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Doppio isolamento

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

153504-2
Grip 36 Complete

782423-1
Chiave 2 punti 35

ACCESSORI OPTIONAL

153504-2
Grip 36 Complete

782423-1
Chiave 2 punti 35