Smerigliatrice angolare

GA4540RZ

1.100 W • 115mm • 11.000 g/min

Smerigliatrice angolare 115 mm

Smerigliatrice angolare 1.100W con interruttore a slitta per un facile azionamento lento e rapido mantenendo la velocità costante sotto sforzo. Dotata di scatola ingranaggi maggiorente resistente agli urti. Nuovo sistema di trasmissione elastica SJSII con efficace assorbimento delle vibrazioni per una maggiore sicurezza. Sistema di protezioni dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Presenza di tasto per il blocco del disco. Funzione antiriavvio per prevenire il riavvio accidentale per una maggiore sicurezza. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, chiave di servizio (fornito senza disco).

SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata	1100 W
Velocità a vuoto	11 000 min^{-1}
Massima profondità di taglio	30 mm
Filettatura albero	M14 x 2
Diametro disco abrasivo	115 mm
Foro (B)	22,23 mm
Livello potenza sonora	97 dB(A)
Livello pressione sonora	86 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	6 m/s^2
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s^2
Peso senza cavo (Procedura EPTA 01/2003)	2,4 kg
Dimensioni prodotto	303 x 130 x 116 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Doppio isolamento

Codice EAN 0088381822855

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI