Smerigliatrice angolare

9558HNRGZ

840 W • 125 mm • 11.000 g/min

Compatta per taglio e smerigliatura interruttore a slitta e funzione antiriavvio

Smerigliatrice angolare 125/115mm, nuovo motore da 840W con resistenza al calore (velocità a vuoto 11.000g/min) compatta con interruttore a slitta di facile azionamento, sistema anti riavvio per la massima sicurezza e avviamento morbido. Coppia conica ottenuta per fresatura dal pieno per maggiore affidabilità, scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti e sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione.
Tasto blocco disco. Cavo di alimentazione 2,5m.
Fornita senza disco abrasivo.

SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata	840 W
Velocità a vuoto	11 000 min^{-1}
Filettatura albero	M14
Diametro disco abrasivo	125 mm
Foro (B)	22,23 mm
Funzione antiriavvio (interruttore NVR)	✓
Cavo di alimentazione	2.5 m
Impugnatura laterale	✓
Livello potenza sonora	97 dB(A)
Livello pressione sonora	86 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	8,5 m/s^2
Livello di vibrazione (3 assi), levigatura	8,5 m/s^2
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s^2
Peso senza cavo (Procedura EPTA 01/2003)	1,7 - 3,2 kg
Dimensioni prodotto	271 x 140 x 106 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Gli affidabili ingranaggi lavorati garantiscono una durata doppia o più lunga
- Design compatto, leggero per un maggiore comfort
- La struttura a labirinto sigilla e protegge l'ingranaggio di trasmissione e i cuscinetti dalla contaminazione per una maggiore durata dell'utensile
- Interruttore a scorrimento con blocco per uso continuo
- Pulsante di blocco per un facile cambio della lama
- Doppio isolamento

Codice EAN 0088381808842

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI OPTIONAL

122911-0
Copri disco 125mm uso taglio

162258-0
Impugnatura AVT per smerigliatrici

196297-8
Super dado Ø 115 – 230mm

153489-2
Impugnatura laterale "36"

195354-9
Flangia a sgancio rapido eznutm14,