Smerigliatrice angolare

GA5040C

1.400 W • 125mm • 11.000 g/min

Smerigliatrice angolare 125/115 mm

Smerigliatrice angolare 1.100W con interruttore a slitta per un facile azionamento lento e rapido mantenendo la velocità costante sotto sforzo. Dotata di scatola ingranaggi maggiorente resistente agli urti. Nuovo sistema di trasmissione elastica SJSII con efficace assorbimento delle vibrazioni per una maggiore sicurezza. Sistema di protezioni dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Presenza di tasto per il blocco del disco. Funzione antiriavvio per prevenire il riavvio accidentale per una maggiore sicurezza. Cavo di alimentazione 2,5 m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, chiave di servizio, disco abrasivo.

SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata	1400 W
Velocità a vuoto	2800 – 11 000 min^{-1}
Filettatura albero	M14
Diametro disco abrasivo	125 mm
Foro (B)	22,23 mm
Funzione antiriavvio (interruttore NVR)	✓
Cavo di alimentazione	2,5 m
Impugnatura AVT	✓
Livello potenza sonora	86 dB(A)
Livello pressione sonora	97 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo (Procedura EPTA 01/2003)	2,5 - 3,6 kg
Dimensioni prodotto	303 x 140 x 116 mm
Livello di vibrazioni (3 assi), acciaio spazzolato	5,5 m/s^2

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Doppio isolamento
- Impugnatura morbida gommata per maggiore comfort e controllo
- Impugnatura morbida per un maggiore comfort dell'operatore
- Il sistema brevettato Super Joint di Makita protegge il cambio e l'operatore dal contraccolpo.
- Il sistema di frizione meccanica Super Joint System (SJS) aiuta a ridurre al minimo i danni al motore e agli ingranaggi
- Il limitatore di corrente elettronico aiuta a proteggere il motore dal sovraccarico
- La funzione anti-riavvio elimina l'avvio accidentale del motore quando la batteria è inserita con interruttore bloccato

Codice EAN 0088381629140

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

192227-7
Flangia interna 115 - 230mm, m14

ACCESSORI OPTIONAL

192227-7
Flangia interna 115 - 230mm, m14