IT

NOTA INFORMATIVA: Prima di utilizzare il casco leggere attentamente le istruzioni, il non attenersi a quanto esposto potrebbe ridurne la sicurezza offerta dal casco. In caso di incidente con relative lesioni o addirittura decesso dovute ad un improprio utilizzo del casco, il fabbricante e/o il distributore declinano ogni responsabilità.
Il presente casco è costruito in modo tale da assorbire l'energia di un impatto attraverso la distruzione parziale o il danneggiamento dei componenti essenziali. Questo casco deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per l'attività per cui è stato certificato (vedi marcatura). Il casco è principalmente inteso per proteggere la parte superiore della testa dell'utilizzatore da urti che possono provocare gravi danni durante l'attività di alpinismo e le attività ad esso connesse. Il casco è stato certificato per l'alpinismo secondo la normativa EN 12492:2012. Il casco è conforme ai requisiti di impatto e penetrazione a -30°C eseguiti con il metodo EN12492:2012. È inoltre conforme ai requisiti: § 5.1.1 Assorbimento urti, § 5.1.2 Resistenza alla penetrazione, § 5.1.3 Resistenza alla fiamma e requisiti opzionali, § 5.2.1 Temperature molto basse (-30°), § 5.2.4 Deformazione laterale (LD) e § 5.2.5 Spruzzi di metallo fuso. Inoltre conforme a certificazione UE e inoltre effettuate dall'organismo notificato n°2008, Dolomiticert, Via Villanova 71/A, 32013 Longarone, BL - Italia.
ATTENZIONE! Il casco non può essere protettivo per tutti i tipi di impatto. In particolar modo è bene considerare che nessun casco è in grado di proteggere la testa dalle forze generate da impatti violenti. In seguito ad un urto violento anche se il danno non è visibile, sostituire il casco, poiché potrebbe aver esaurito la sua capacità di assorbire ulteriori urti e di fornire la protezione prevista. Il casco oggetto del presente manuale è un Dispositivo di Protezione Individuale di 3 categoria e come tale è stato progettato, testato e certificato in conformità alle applicazione dei requisiti previsti dagli Allegati II e VII del Regolamento (UE) 2016/425.
NOMENCLATURA: 1. Calotta; 2. Slot laterale per cuffie anti-rumore; 3. Fori di ventilazione; 4. Slot frontale; 5. Clip femminile per fissaggio lampada frontale; 6. Cinghietta per mento; 7. Regolazione cinghietta per mento; 8. Fibbia; 9. Cinghia; 10. Slot laterale; 11. Sistema di regolazione taglia; 13. Slider posteriore; 14. Slot per protezione nuche.
ISTRUZIONI: Durante la fase di montaggio è importante assicurarsi che il casco sia in ottimo stato di salute. Per un'adeguata protezione, è importante che il casco sia della propria taglia e ben calzato sulla testa in modo da offrire il massimo comfort e sicurezza. Il casco deve essere regolato per adattarsi alla conformazione della propria testa. Il casco deve essere posizionato in modo tale da non coprire le orecchie, la fibbia deve trovarsi lontano dall'osso mandibolare e il nastro e la fibbia insieme devono essere regolate in modo tale da essere entrambi confortevoli e ben fissati. Con il chinstrap regolato ben allacciato e regolato correttamente verificare sempre che il casco non comprima eccessivamente la testa né si muova liberamente sulla testa (vedi Fig. 1).
REGOLAZIONI CASCO: Indosso il casco e adattare la taglia, ruotando la rotella posteriore (in senso orario per stringere la taglia e antiorario per allentare) fino a quando non si avverte una pressione uniforme e confortevole su tutta la circonferenza (vedi fig.2). Indossare il sistema di regolazione taglia nella zona nuca, come illustrato (Fig. 3), inclinandolo e regolandolo in altezza. Posizionare una fibbia all'altezza di ogni orecchio e fissare la cinghia sotto il mento (Fig. 4a). Tirare il cinturino sottogola per verificare che la fibbia sia bloccata (Fig. 5). Regolare la lunghezza per fissare saldamente il casco sulla testa. Lavelto in corrispondenza delle orecchie e regolare la posizione delle fibbie in modo che siano vicine alle orecchie. Regolare i divaricatori laterali del cinturino sottogola, facendoli scorrere sulle fettucce fino a trovare la posizione più comoda (vedi fig. 4b). Regolare la fascia frontale in modo che sia ben aderente alla fronte, ma non troppo stretta, contemporaneamente cuidare i dettagli della fibbia (Fig. 6).
Una regolazione corretta del sistema di regolazione della taglia (vedi fig. 7) è possibile agire sul regolatore per evitare che il divaricatore laterale si trovi in posizione scomoda, ad esempio direttamente davanti alle orecchie. Assicurarsi che il cinturino sottogola sia ben allacciato e regolato correttamente verificare sempre che il casco non comprima eccessivamente la testa né si muova liberamente sulla testa (vedi Fig. 1).
REGOLAZIONI CASCO: Indosso il casco e adattare la taglia, ruotando la rotella posteriore (in senso orario per stringere la taglia e antiorario per allentare) fino a quando non si avverte una pressione uniforme e confortevole su tutta la circonferenza (vedi fig.2). Indossare il sistema di regolazione taglia nella zona nuca, come illustrato (Fig. 3), inclinandolo e regolandolo in altezza. Posizionare una fibbia all'altezza di ogni orecchio e fissare la cinghia sotto il mento (Fig. 4a). Tirare il cinturino sottogola per verificare che la fibbia sia bloccata (Fig. 5). Regolare la lunghezza per fissare saldamente il casco sulla testa. Lavelto in corrispondenza delle orecchie e regolare la posizione delle fibbie in modo che siano vicine alle orecchie. Regolare i divaricatori laterali del cinturino sottogola, facendoli scorrere sulle fettucce fino a trovare la posizione più comoda (vedi fig. 4b). Regolare la fascia frontale in modo che sia ben aderente alla fronte, ma non troppo stretta, contemporaneamente cuidare i dettagli della fibbia (Fig. 6).
Una regolazione corretta del sistema di regolazione della taglia (vedi fig. 7) è possibile agire sul regolatore per evitare che il divaricatore laterale si trovi in posizione scomoda, ad esempio direttamente davanti alle orecchie. Assicurarsi che il cinturino sottogola sia ben allacciato e regolato correttamente verificare sempre che il casco non comprima eccessivamente la testa né si muova liberamente sulla testa (vedi Fig. 1).
PARTI DI RICAMBIO: Sono vietate modifiche, sostituzioni e/o rimozioni di uno o qualsiasi dei componenti originali del casco se non autorizzate dal fabbricante. Utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali KASK. Il casco non deve essere modificato allo scopo di accogliere altri accessori diversi da quelli descritti sotto. In caso di necessità contattare il rivenditore o direttamente il fabbricante.
ACCESSORI: Verificare presso il rivenditore o fabbricante l'effettiva disponibilità degli accessori. Attenersi alle istruzioni di uso di montaggio degli accessori. Utilizzare esclusivamente accessori originali KASK.
CONTROLLO: Prima di utilizzare il casco verificarne l'integrità in tutte le sue parti. In seguito ad un urto violento anche se il danno non è visibile, sostituire il casco, in quanto potrebbe aver esaurito la sua capacità di assorbire ulteriori urti e di fornire protezione prevista.
PULIZIA: Pulire il casco (ad eventuali accessori) utilizzando esclusivamente acqua, sapone neutro e un panno morbido e pulito, risciacquando assicurare in maniera naturale a temperatura ambiente. L'imbottitura interna può essere rimossa e lavata a mano in acqua fredda (non superare i 30°C). Evitare assolutamente l'uso di detergenti aggressivi o solventi.
CONSERVAZIONE: Quando non utilizzato, è preferibile conservare il casco ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C, lontano da fonti di calore, umidità, luce diretta del sole e da altre fonti di radiazioni ultraviolette.
APPLICAZIONE ADESIVI: Non applicare adesivi, vernici, solventi, inchiostri, diluenti, benzina, solventi, vernici, vernici autoadesive e vernici. Qualsiasi intervento o modifica non prevista possono pregiudicare la funzione protettiva del casco.
PRECAUZIONE: Non utilizzare il casco come sostegno o appoggio a contenitore. Non comprimerlo. Non lasciarlo cadere. Evitare il contatto con sostanze chimiche aggressive. Utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali KASK.
È altresì vietato l'uso di regolatori taglia. Proteggere da agenti chimici.
DURATA: Le durate di vita del casco dipendono dall'intensità e dalla frequenza di utilizzo, inclusi gli sbalzi di temperatura, l'esposizione alla luce diretta solare, l'utilizzo più o meno intenso. Il casco deve essere controllato periodicamente, e comunque prima di ogni utilizzo, per accertare la presenza di eventuali danni come tagli, screpolature, cuttamenti, deformazioni, che costituiscono elementi rivelatori dello stato di deterioramento del casco. Gli elementi che hanno subito urti di sensibile entità devono essere sostituiti. Il casco deve essere sostituito ogni qualvolta il danneggiamento o la durata massima di esercizio pari a di 10 anni dalla data di produzione. Dopo tale periodo il casco deve essere eliminato perché con il tempo la protezione potrebbe diminuire a causa del naturale deterioramento dei materiali. La data di produzione è impressa all'interno del casco.
REVISIONE: Oltre al normale controllo visivo prima di ogni utilizzo, una persona competente deve eseguire un esame approfondito con almeno cadenza annuale. La registrazione dei controlli deve essere effettuata e conservata a cura scheda di controllo che contenga in dettaglio riferimenti a tipo, modello, dati del fabbricante, lotto o numero di serie, date di acquisto, scadenza e primo utilizzo, data dell'ispezione ed eventuali note. Tale scheda è reperibile sul sito internet www.kask.com. Non rimuovere mai etichette e marcature e controllarne la leggibilità. Se si dovessero riscontrare tagli, abrasioni o qualunque altro danno, prima di utilizzare il casco contattare il rivenditore o il fabbricante.
GARANZIA 2 ANNI: KASK garantisce il prodotto per 2 anni per ogni difetto di materiali o di fabbricazione. Sono esclusi dalla garanzia difettosità riconducibili a normale usura del prodotto, modifiche, cattiva conservazione, manutenzione impropria o utilizzi differenti da quelli per cui il dispositivo è stato certificato.
MARCATURA/ETICHETTATURA: Informazioni contenute all'interno del casco, stampate su etichetta, da non rimuovere per nessun motivo.
RESPONSABILITÀ: KASK Spa declina ogni responsabilità per eventuali danni diretti e indiretti, accidentali o intenzionali, causati da un utilizzo improprio del prodotti KASK. L'utilizzatore si assume tutto i rischi derivanti da un impropria uso del prodotti KASK.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: Per avere copia della Dichiarazione di Conformità UE di questo dispositivo visita il sito web www.kask.com.

EN

MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS: Read the instructions carefully before using the helmet; the failure to observe them could reduce the safety offered by the helmet. The manufacturer and/or the distributor cannot accept any liability in the event of an accident resulting in personal injury or death due to improper use of the helmet. This helmet is designed to absorb the energy of an impact through partial distruction or damage to essential components. This helmet is constructed in such a way as to absorb the energy of an impact through partial distribution or damage to essential components. This helmet must be used only and exclusively for the activity for which it was certified (see marking). The helmet is primarily intended to protect the wearer from impacts that can cause serious damage during mountaineering and related activities. The helmet has been certified for mountaineering according to EN 12492:2012. The helmet complies with the impact and penetration requirements at -30°C performed with the EN12492:2012 method. It also complies with the following requirements: § 5.1.1 Shock absorption, § 5.1.2 Resistance to penetration, § 5.1.3 Flame resistance and optional requirements, § 5.2.1 Very low temperatures (-30°), § 5.2.4 Deformation lateral (LD) and § 5.2.5 Splashes of molten metal. Also conforms to EU certification and carried out by the notified body n°2008, Dolomiticert, Via Villanova 71/A, 32013 Longarone, BL – Italy.
CAUTION! The helmet cannot provide full protection against all impact types. In particular, it is important to remember that no helmet can protect the head from the forces generated by violent impacts. Following a violent impact even if the damage is not visible, replace the helmet, as it may have exhausted its ability to absorb further impacts and provide the expected protection. The helmet covered by this manual is a Category II Personal Protective Equipment and as such has been subjected to the EU Regulation 2016/425 and conforms to all applications of the requisite provisions of Annex II and VII.
NOMENCLATURE: 1. Shell; 2. Side slot to insert hearing protection; 3. Ventilation holes; 4. Front slot; 5. Lamp clip; 6. Side slot to insert rear adjustment; 7. Chinstrap; 8. Chinstrap buckle; 9. Strap; 10. Side slot; 11. Harness adjustment system; 13. Rear adjustment; 14. Nape protector.
INSTRUCTIONS FOR USE: As a preventive measure, it is essential to wear a helmet at all times while working. For adequate protection, the helmet must be adjusted to fit the wearer, for instance, the straps should be positioned so as not to cover the ears, the buckle must be located away from the jawbone and the strap and buckle must be adjusted so that they are comfortable and secure. The chinstrap must be correctly fastened and close fitting. With the chin strap fastened and correctly adjusted, always check that the helmet does not squeeze the head nor moves freely on the head (see Fig. 1).
HELMET ADJUSTMENTS: Wear the helmet and adapt the size by turning the rear wheel (clockwise to tighten the size and anticlockwise to loosen) until a uniform and comfortable pressure is applied around the circumference of the head (see fig.2). Position the size adjustment system in the nuchal area as shown (Fig. 3), tilting it and adjusting it in height. Fasten the chinstrap below the chin (Fig. 4a). Tighten the chinstrap to check that the buckle is closed (Fig. 5). Pull the straps to check that the buckle is locked (Fig. 5). Adjust the length of the chin strap to firmly secure the helmet on your head. The rubber lug must be positioned in front of the ear lobes and the ear lobes must be positioned in the middle of the gaps in the straps. Adjust the straps using the strap slider and the side lugs (Fig. 4b). Adjust the forehead band to fit comfortably, taking care to adjust the buckle (Fig. 6). To remove the helmet from the head, open the chin strap by simultaneously pressing the buckle release knobs on each side of the buckle (Fig. 8). To adjust the size system, see figure 7. The adapters can be used to prevent the lateral retractor from reaching uncomfortable positions, for example, over the ear or when the helmet is worn backwards.
SPARE PARTS: Changes, replacements and/or removals of any or all of the helmet's original components if the helmet is used unless authorized by the manufacturer. Only use original KASK spare parts. The helmet should not be modified to accommodate other accessories other than those described below. For more information please contact your retailer or the manufacturer.
ACCESSORIES: Check with your retailer or manufacturer the actual availability of the accessories listed above. Follow the instructions for use and operating instructions when using the accessories. Only use accessories approved by the manufacturer.
CHECK: Before using the helmet, check its integrity in all its parts. Following a violent impact even if the damage is not visible replace the helmet, as it may have exhausted its ability to absorb further impacts and provide the expected protection.
CLEANING: Clean the helmet (and any accessories) using only water, mild soap and a soft, clean cloth, and let it air dry at room temperature. The internal padding can be removed and washed by hand in cold water or in the washing machine (max 30°C). Never use chemical cleaning products or solvents.
STORAGE: When not in use, it is best to keep the helmet at a temperature between 5°C and 35°C, protected from direct sunlight and away from heat sources; we recommend storing the helmet in its original package.
APPLICATION OF ADHESIVES: Do not apply adhesives, paints, solvents, inks, diluents, petrol or if not in compliance with the manufacturer's specifications. Any repair or modification not foreseen may adversely affect the protective function of the helmet.
PRECAUTION: Do not use the helmet as a base or support or container. Do not compress it. Do not drop it. Avoid contact with aggressive chemicals. Use only original KASK spare parts. The helmet should not be modified to accommodate other accessories other than those described below. For more information please contact your retailer or the manufacturer.
PARTI DI RICAMBIO: Sono vietate modifiche, sostituzioni e/o rimozioni di uno o qualsiasi dei componenti originali del casco se non autorizzate dal fabbricante. Utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali KASK. Il casco non deve essere modificato allo scopo di accogliere altri accessori diversi da quelli descritti sotto. In caso di necessità contattare il rivenditore o direttamente il fabbricante.
ACCESSORI: Verificare presso il rivenditore o fabbricante l'effettiva disponibilità degli accessori. Attenersi alle istruzioni d'uso e di montaggio degli accessori. Utilizzare esclusivamente accessori originali KASK.
CONTROLLO: Prima di utilizzare il casco verificarne l'integrità in tutte le sue parti. In seguito ad un urto violento anche se il danno non è visibile, sostituire il casco, in quanto potrebbe aver esaurito la sua capacità di assorbire ulteriori urti e di fornire protezione prevista.
PULIZIA: Pulire il casco (ad eventuali accessori) utilizzando esclusivamente acqua, sapone neutro e un panno morbido e pulito, risciacquando assicurare in maniera naturale a temperatura ambiente. L'imbottitura interna può essere rimossa e lavata a mano in acqua fredda (non superare i 30°C). Evitare assolutamente l'uso di detergenti aggressivi o solventi.
CONSERVAZIONE: Quando non utilizzato, è preferibile conservare il casco ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C, lontano da fonti di calore, umidità, luce diretta del sole e da altre fonti di radiazioni ultraviolette.
APPLICAZIONE ADESIVI: Non applicare adesivi, vernici, solventi, inchiostri, diluenti, benzina, solventi, vernici, vernici autoadesive e vernici. Qualsiasi intervento o modifica non prevista possono pregiudicare la funzione protettiva del casco.
PRECAUZIONE: Non utilizzare il casco come sostegno o appoggio a contenitore. Non comprimerlo. Non lasciarlo cadere. Evitare il contatto con sostanze chimiche aggressive. Utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali KASK. È altresì vietato l'uso di regolatori taglia. Proteggere da agenti chimici.
DURATA: Le durate di vita del casco dipendono dall'intensità e dalla frequenza di utilizzo, inclusi gli sbalzi di temperatura, l'esposizione alla luce diretta solare, l'utilizzo più o meno intenso. Il casco deve essere controllato periodicamente, e comunque prima di ogni utilizzo, per accertare la presenza di eventuali danni come tagli, screpolature, cuttamenti, deformazioni, che costituiscono elementi rivelatori dello stato di deterioramento del casco. Gli elementi che hanno subito urti di sensibile entità devono essere sostituiti. Il casco deve essere sostituito ogni qualvolta il danneggiamento o la durata massima di esercizio pari a di 10 anni dalla data di produzione. Dopo tale periodo il casco deve essere eliminato perché con il tempo la protezione potrebbe diminuire a causa del naturale deterioramento dei materiali. La data di produzione è impressa all'interno del casco.
REVISIONE: Oltre al normale controllo visivo prima di ogni utilizzo, una persona competente deve eseguire un esame approfondito con almeno cadenza annuale. La registrazione dei controlli deve essere effettuata e conservata a cura scheda di controllo che contenga in dettaglio riferimenti a tipo, modello, dati del fabbricante, lotto o numero di serie, date di acquisto, scadenza e primo utilizzo, data dell'ispezione ed eventuali note. Tale scheda è reperibile sul sito internet www.kask.com. Non rimuovere mai etichette e marcature e controllarne la leggibilità. Se si dovessero riscontrare tagli, abrasioni o qualunque altro danno, prima di utilizzare il casco contattare il rivenditore o il fabbricante.
GARANZIA 2 ANNI: KASK garantisce il prodotto per 2 anni per ogni difetto di materiali o di fabbricazione. Sono esclusi dalla garanzia difettosità riconducibili a normale usura del prodotto, modifiche, cattiva conservazione, manutenzione impropria o utilizzi differenti da quelli per cui il dispositivo è stato certificato.
MARCATURA/ETICHETTATURA: Informazioni contenute all'interno del casco, stampate su etichetta, da non rimuovere per nessun motivo.
RESPONSABILITÀ: KASK Spa declina ogni responsabilità per eventuali danni diretti e indiretti, accidentali o intenzionali, causati da un utilizzo improprio del prodotti KASK. L'utilizzatore si assume tutto i rischi derivanti da un impropria uso del prodotti KASK.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: Per avere copia della Dichiarazione di Conformità UE di questo dispositivo visita il sito web www.kask.com.

DE

INFORMATIONSHINWEIS: Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Helm verwenden; das Nichtbeachten der Hinweise könnte die Sicherheit des Helms verringern. Bei Unfällen mit Folge von Verletzungen oder Tod, die auf eine unsachgemäße Verwendung des Helms zurückzuführen sind, entsteht sich der Hersteller und/oder Vertriebshändler jeglicher Haft. Dieser Helm ist so gebaut, dass er die Energie eines Aufpralls über die partielle Verteilung oder die Beschädigung der wesentlichen Komponenten abfängt. Dieser Helm darf nur und ausschließlich für die Tätigkeit benutzt werden, für die er zertifiziert wurde (siehe Kennzeichnung). Der Helm ist in erster Linie dazu bestimmt, den oberen Teil des Kopfes des Benutzers vor Gefahren zu schützen, die beim Bergsteigen und ähnlichen Aktivitäten auftreten können. Der Helm wurde gemäß der Norm EN 12492:2012 für das Bergsteigen zertifiziert. Der Helm erfüllt die Dämpfungs- und Durchdringungsanforderungen bei -30 °C gemäß EN 12492:2012. Darüber hinaus entspricht er den folgenden Anforderungen: § 5.1.1 Stoßdämpfung, § 5.1.2 Durchdringungsfestigkeit, § 5.1.3 Flammbeständigkeit und optionale Anforderungen, § 5.2.1 Sehr niedrige Temperaturen (-30 °C), § 5.2.4 Seitliche Verformung (LD) und § 5.2.5 Flüssigmetallspritzer. Konform mit der EU-Zertifizierung und durchgeführt durch die benannte Stelle N.2008 Dolomiticert, Via Villanova 71/A, 32013 Longarone, BL – Italy durchgeführt.
ACHTUNG! Der Helm kann nicht jede Art von Aufprall vollständig schützen. Es ist insbesondere wichtig zu beachten, dass kein Helm in der Lage ist den Kopf gegen die durch einen heftigen Aufprall erzeugten Kräfte zu schützen. Nach einem heftigen Aufprall ist der Helm in jedem Fall zu ersetzen, auch wenn keine sichtbaren Schäden vorhanden sind, da seine Fähigkeit, weitere Schläge zu absorbieren, könnte erschöpft sein. Der in dieser Anleitung beschriebene Helm ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie II und wurde gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 getestet und zertifiziert und erfüllt alle Anforderungen der Anhänge II und VII.
NOMENCLATURE: 1. Schale; 2. Öffnung für Gehörschutz; 3. Lüftungsschlitze (vor bei Version AIR); 4. Frontslot; 5. Halteclip für Stirnlampe; 6. Kinnriemen; 7. Kinnriemenschnalle; 8. Gurt; 9. Kinnriemenschnalle; 10. Seitlicher Schlitz; 11. Einstellsystem; 13. Hinterer Einstellmechanismus; 14. Nackenschutz.
INSTRUCTIONS FOR USE: As a preventive measure, it is essential to wear a helmet at all times while working. For adequate protection, the helmet must be adjusted to fit the wearer, for instance, the straps should be positioned so as not to cover the ears, the buckle must be located away from the jawbone and the strap and buckle must be adjusted so that they are comfortable and secure. The chinstrap must be correctly fastened and close fitting. With the chin strap fastened and correctly adjusted, always check that the helmet does not squeeze the head nor moves freely on the head (see Fig. 1).
HELMET ADJUSTMENTS: Wear the helmet and adapt the size by turning the rear wheel (clockwise to tighten the size and anticlockwise to loosen) until a uniform and comfortable pressure is applied around the circumference of the head (see fig.2). Position the size adjustment system in the nuchal area as shown (Fig. 3), tilting it and adjusting it in height. Fasten the chinstrap below the chin (Fig. 4a). Tighten the chinstrap to check that the buckle is closed (Fig. 5). Pull the straps to check that the buckle is locked (Fig. 5). Adjust the length of the chin strap to firmly secure the helmet on your head. The rubber lug must be positioned in front of the ear lobes and the ear lobes must be positioned in the middle of the gaps in the straps. Adjust the straps using the strap slider and the side lugs (Fig. 4b). To remove the helmet from the head, open the chin strap by simultaneously pressing the buckle release knobs on each side of the buckle (Fig. 8). To adjust the size system, see figure 7. The adapters can be used to prevent the lateral retractor from reaching uncomfortable positions, for example, over the ear or when the helmet is worn backwards.
ERSATZTEILE: Es ist verboten, eine oder mehrere der Originalkomponenten des Helms ohne Genehmigung des Herstellers zu verändern, zu ersetzen oder zu entfernen. Verwenden Sie nur Original-KASK-Ersatzteile. Der Helm darf nicht abgeändert werden, um andere als die beschriebenen Zubehörteile aufzunehmen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder direkt bei dem Hersteller.
ZUBEHÖR: Überprüfen Sie bei Ihrem Händler die tatsächliche Verfügbarkeit der oben aufgeführten Zubehörteile. Befolgen Sie die mit den Zubehörteilen mitgelieferten Installations- und Betriebsanweisungen. Es dürfen nur Zubehörteile verwendet werden, die vom Hersteller zugelassen sind.
ÜBERPRÜFEN: Überprüfen Sie alle Teile auf Unversehrtheit, bevor Sie den Helm verwenden. Nach einem heftigen Aufprall ist der Helm zu ersetzen, auch wenn keine Schäden sichtbar sind, da seine Fähigkeit, weitere Stöße zu absorbieren, erschöpft sein könnte.
REINIGUNG: Den Helm (und alle weiteren Zubehörteile) ausschließlich mit Wasser, neutraler Seife und einem weichen und sauberen Tuch abreiben und ihn dann bei Zimmertemperatur an der Luft trocknen lassen. Die innere Polsterung kann entfernt werden und in kaltem Wasser oder in der Waschmaschine (max. 30 °C) von Hand gewaschen werden. Niemals chemische Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden.
AUFBEWAHRUNG: Wenn der Helm nicht benutzt wird, sollte er bei einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C, vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen geschützt aufbewahrt werden; wir empfehlen, den Helm in seiner Originalverpackung aufzubewahren.
ANBRINGUNG VON KLEBSTOFFEN: Falls nicht mit den Spezifikationen des Herstellers konform, keine Aufkleber, Lösungsmittel, selbstklebende Etiketten und Lackfarben auf dem Helm anbringen bzw. auftragen. Jegliche unvorgesehene Reparatur oder Veränderung kann die Schutzfunktion des Helms beeinträchtigen.
TRANSPORT: Aufgrund der Typologie der Ausrüstung (Helm) sind keine besonderen Maßnahmen für den Transport zu ergreifen.
VORSICHTSMAßNAHMEN: Verwenden Sie den Helm nicht als Basis, Halterung oder Behälter. Nicht zusammendrücken. Nicht fallen lassen. Lassen Sie ihn nicht fallen. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder gefährlichen Objekten. Verwenden Sie ihn im Außenbereich nicht als Behälter für Kraftstoff, oder über +35°C. Verwenden Sie den Helm nicht in der Nähe von elektrischen Leitungen. Schützen Sie ihn vor Chemikalien.
LEBENSDAUER: Die Lebensdauer hängt von den verschiedenen dargenerierenden Faktoren ab, einschließlich Temperaturschwankungen, Aussetzung von direktem Sonnenlicht, sowie mehr oder weniger intensive Nutzung. Der Helm muss regelmäßig, und vor jeder Verwendung, auf Anzeichen von Schäden wie Risse, Kratzer, Verformungen, Abziehen der Oberfläche, welche Anzeichen für den Abnutzungszustand des Helms sind, überprüft werden. Helme, die Stöße größeren Umfangs erlitten haben, müssen ersetzt werden. Der Helm muss ersetzt werden, wenn die Beschädigung oder die Nutzungsdauer von 10 Jahren nach dem Herstellungsdatum überschritten wurde. Nach dieser Zeitdauer sollte der Helm entsorgt werden, da sich seine Schutzfähigkeit aufgrund der natürlichen Alterung der Materialien verringern könnte. Das Herstellungsdatum ist auf dem Helm eingeprägt.
ÜBERPRÜFUNG: Zusätzlich zur normalen visuellen Inspektion vor jedem Gebrauch sollten mindestens einmal im Jahr eine gründliche Inspektion durch eine kompetente Person durchgeführt werden. Die Aufzeichnungen der Inspektionen müssen Checkblatt festgehalten werden, das detaillierte Informationen hinsichtlich der folgenden Punkte enthält: Typ, Modell, Herstellerdaten, Batch- oder Seriennummer, Kaufdatum, Datum der ersten Verwendung und Ablaufdatum, Inspektionsdatum und Bemerkungen. Dieses Controlboard steht auf der Website www.kask.com zur Verfügung. Entfernen Sie nicht die Etiketten oder Markierungsschilder und überprüfen Sie diese auf ihre Lesbarkeit. Falls Sie Schnitte, Abrasionen oder andere Schäden feststellen, wenden Sie sich an den Hersteller, um den Helm überprüfen zu lassen, bevor Sie ihn verwenden.
3 YEAR WARRANTY: KASK guarantees the product for 3 years for defects in materials or workmanship. The warranty does not cover defects caused by normal wear and tear, modifications, incorrect storage, improper maintenance or uses other than those for which the device is certified.
MARKING/LABELLING: The information contained on the inside of the helmet, printed on the label, should not be removed for any reason.
RESPONSIBILITY: KASK S.p.a. declines all responsibility for any direct or indirect damage, accidental or deliberate, caused by improper use of KASK products. The user assumes all risks arising from an improper use of KASK products.
DECLARATION OF CONFORMITY: To obtain a copy of the EU Declaration of Conformity, visit the website www.kask.com.

FR

NOTE D'INFORMATION : Avant d'utiliser le casque, lisez attentivement les consignes d'utilisation ; tout manquement à cette recommandation pourrait nuire à la sécurité offerte par le casque. Le fabricant et/ou le distributeur déclinent toute responsabilité en cas d'incident entraînant des blessures graves voire mortelles et qui serait dû à une mauvaise utilisation du casque. Ce casque a été fabriqué de façon à absorber l'énergie produite par un impact à travers la distribution partielle ou l'endommagement des composants essentiels. Ce casque doit être utilisé uniquement et exclusivement pour la seule activité pour laquelle il a été homologué (voir le marquage). Le casque est conforme pour l' alpinisme, il est certifié selon la norme EN 12492:2012. La procédure d'homologation UE a été effectuée par l'organisme notifié n°0426, Italcert S.r.l. - Viale Sarca, 336 20126 Milan - Italie.
ATTENTION : Le casque ne protège jamais totalement son porteur contre les blessures. En particulier, il ne faut jamais oublier qu'aucun casque ne saurait protéger la tête contre la force générée par des impacts particulièrement violents. Suite à un impact violent, même si le casque ne présente aucun dégât visible, il doit être remplacé, car il pourrait avoir épuisé sa capacité à absorber des impacts et donc à fournir la protection attendue. Le casque objet de ce manuel est un Appareil de protection individuelle de catégorie 3 et, en tant que tel, il a été conçu, testé et certifié conformément aux dispositions applicables des exigences prévues par les Annexes V et VII du Règlement UE 2016/425.
NOMENCLATURE : 1. Coque ; 2. Fente latérale pour insérer les protections auditives ; 3. Orifices de ventilation ; 4. Fente avant ; 5. Crochet lampe ; 6. Fente latérale pour insérer l'ajustement de la visière ; 7. Jugulaire ; 8. Etiquette de marquage ; 9. Boucle ; 10. Fente latérale ; 11. Système de réglage de la taille ; 13. Réglage arrière ; 14. Protection de la nuque.
CONSIGNES D'UTILISATION : Par mesure de précaution, il est impératif de porter le casque pour toute la durée de l'activité. Pour une protection adéquate, il est important que le casque soit à la bonne taille et bien ajusté sur la tête. Le casque doit être réglé pour s'ajuster à son contour, par exemple, les sangles doivent être positionnées de façon à ne pas couvrir les oreilles, la boucle doit être située à l'écart de la mâchoire et la sangle et la boucle doivent être réglées de façon à être toutes deux confortables et bien ajustées. Une fois la bride bien attachée ensuite, vérifiez toujours que le casque ne comprime pas excessivement la tête et qu'il ne bouge pas librement sur la tête (voir en arrière-plan Fig. 1).
RÉGLAGE DU CASQUE : Mettez le casque et ajustez sa taille en tournant la roue arrière (dans le sens horaire pour resserrer la taille, et dans le sens antihoraire pour l'agrandir) ou simplement (pour les modèles équipés) en tirant sur les deux fermetures rapides pour ajuster la taille jusqu'à ce que la pression soit uniforme et confortable sur toute la circonférence de la tête (voir fig.2). Positionnez le système de réglage de la taille au niveau de la nuque, comme illustré (Fig. 3), en l'inclinant et en ajustant sa hauteur. Attacher la jugulaire en insérant l'une des boucles dans l'autre jusqu'à entendre le clic de blocage (Fig. 4a). Tirer sur les sangles de la jugulaire pour vérifier que la boucle est bien fermée (Fig. 5). Ajustez la longueur de la jugulaire pour fixer fermement le casque sur votre tête. L'anneau en caoutchouc doit être positionné tout au bout de la lanière et les oreilles doivent être positionnées au milieu des espaces de la lanière. Ajustez les lanières à l'aide du coulisseau et des boucles de position voulue derrière l'oreille (Fig. 4b) Pour enlever le casque de sur votre tête, ouvrez la bride jugulaire en appuyant en même temps sur les deux boutons latéraux (Fig. 8). Pour ajuster le système de réglage de la taille, voir figure 7. Les adaptateurs peuvent être utilisés en sorte qu'ils empêchent le réglage pour éviter que l'écarteur latéral ne se trouve dans une position inconfortable, par exemple, sur l'oreille ou lorsque le casque est porté à l'envers (vers l'arrière).
PIÈCES DE RECHANGE : Il est interdit de modifier, remplacer ou retirer un ou plusieurs des composants originaux du casco à moins que le autorise el fabricante. Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine KASK. Le casque ne doit pas être modifié pour accueillir d'autres accessoires que ceux décrits ci-dessous. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou directement le fabricant.
ACCESSOIRES : Vérifiez auprès de votre revendeur ou fabricant la disponibilité réel des accessoires énumérés ci-dessus. Suivez les instructions d'installation et d'utilisation fournies avec l'accessoire. Utilisez uniquement des accessoires approuvés par le fabricant.
VÉRIFICATIONS : Avant d'utiliser le casque, vérifier l'intégrité de chacune de ses pièces. Suite à un impact violent, même si le casque ne présente aucun dégât visible, il doit être remplacé, car il pourrait avoir épuisé sa capacité à absorber d'autres impacts et donc à fournir la protection attendue.
ENTRETIEN : Nettoyez le casque (et les éventuels accessoires) en utilisant exclusivement de l'eau, du savon neutre et un chiffon doux et propre, puis laisser sécher à l'air libre et à température ambiante. La doublure interne peut être retirée et lavée à la main à l'eau froide, ou en machine à laver (30 °C max.). N'utilisez jamais de produits nettoyants agressifs ou de solvants.
RANGEMENT : Lorsque le casque n'est pas utilisé, il est préférable de le conserver à une température comprise entre 5°C et 35°C, à l'abri de toute source de chaleur, de l'humidité, de la lumière directe du soleil et loin de toute source de rayons ultraviolets.
APPLICATION DE L'ADHÉSIF : Ne pas appliquer d'adhésifs, de peinture, de solvants, d'encre, de diluants, d'essence, de vernis, de vernis autocollants ou de vernis. Toute intervention ou modification non prévue peut nuire à la fonction protectrice du casque.
PRÉCAUTIONS : Ne pas utiliser le casque comme base, comme support ou comme contenant. Ne pas comprimer. Ne pas laisser tomber. Éviter tout contact avec des substances chimiques agressives. Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine KASK. Il est également interdit d'utiliser des régulateurs de taille. Protégez-le contre les agents chimiques.
DURÉE : La durée de vie du casque dépend de l'intensité et de la fréquence d'utilisation, y compris des variations de température, l'exposition à la lumière directe du soleil, l'utilisation plus ou moins intense. Le casque doit être vérifié régulièrement, et dans tous les cas avant chaque utilisation, afin de s'assurer qu'il ne présente pas de dommages tels que des coupures, des craquelures, des déformations ou des éraflures, qui constituent des indices de l'état de détérioration du casque. Les éléments qui ont subi des chocs importants doivent être remplacés. Le casque doit être remplacé dès qu'il est endommagé ou après une durée de vie maximale d'un produit est de 10 ans à compter de la date de fabrication. Une fois cette durée écoulée, le casque doit être mis au rebut car il pourrait avoir perdu de son efficacité en raison du vieillissement naturel des matériaux. La date de fabrication est imprimée à l'intérieur du casque.
RÉVISION : Outre l'inspection visuelle normale à effectuer avant chaque utilisation, une personne qualifiée doit effectuer un examen complet du casque au moins une fois par an. Chaque inspection doit être notée sur une fiche de contrôle, avec les références, entre autres, du type, le modèle, les informations du fabricant, le numéro de lot ou de série, la date d'achat, d'expiration et de première utilisation, la date d'inspection et toute remarque éventuelle. Ces jeunes retirer les étiquettes

LT

RU

PL

CS

SK

BG

HU

RO

SL

HR

EL

TR

ZH

JA

KO

UKCA MARKING

MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS: Read the instructions carefully before using the helmet; the failure to observe them could reduce the safety offered by the helmet. The manufacturer and/or the distributor cannot accept any liability in the event of an accident resulting in personal injury or death due to improper use of the helmet. This helmet is designed to absorb the energy of an impact through partial distribution or damage to essential components. This helmet is constructed in such a way as to absorb the energy of an impact through partial distribution or damage to essential components. This helmet must be used only and exclusively for the activity for which it was certified (see marking). The helmet is primarily intended to protect the upper part of the user's head from the risks that may arise during mountaineering and related activities. The helmet has been certified for mountaineering according to EN 12492:2012. The helmet complies with the impact and penetration requirements at -30°C performed with the EN12492:2012 method. It also complies with the following requirements: § 5.1.1 Shock absorption, § 5.1.2 Penetration resistance, § 5.1.3 Flame resistance and optional requirements, § 5.2.1 Very low temperatures (–30°), § 5.2.4 Deformation lateral (LD) and § 5.2.5 Splashes of molten metal of the EN397:2012+A1:2012 standard. The EU certification procedure was carried out by the notified body n°2008, Dolomiticert, Via Villanova 7/A, 32013 Longarone, BL – Italy.

CAUTION: The helmet cannot provide full protection against injury. In particular, it is important to remember that no helmet can protect the head from the forces generated by violent impacts. Following a violent impact even if the damage is not visible replace the helmet, as it may have exhausted its ability to absorb further impacts and provide the expected protection. The helmet covered by this manual is a Category II Personal Protective Equipment and as such has been subjected to the EU certification procedure with application of the requirements set out in Annexes V and VI of EU Regulation 2016/425.

NOMENCLATURE: 1. Shell; 2. Headband; 3. Size adjustment system; 4. Chin strap; 5. Lateral retractor; 6. Buckle; 7. Lamp clip; 8. Hole for mounting hearing protection; 9. Hole for mounting visor adapter; 10. Marking Label; 11. Front slot; 12. Back adapters; 13. Vents; 14. Nape protection slot.

INSTRUCTIONS FOR USE: As a preventive measure, it is essential to wear a helmet at all times while working. For adequate protection, the helmet must be the right size and fit the head perfectly so as to offer maximum comfort and safety. The helmet must be adjusted to fit the wearer, for instance, the straps should be positioned so as not to cover the ears, the buckle must be located away from the jawbone and the straps and buckle together must be adjusted in such a way as to be both comfortable and close fitting. With the chin strap fastened and correctly adjusted, always check that the helmet does not squeeze the head nor moves freely back and forth (see Fig. 1).

HELMET ADJUSTMENTS: Wear the helmet and adapt the size by turning the rear wheel (clockwise to tighten the size and counter-clockwise to enlarge it) or simply (only for models equipped) by drawing the two quick-closing elements to obtain the desired tension (Fig. 2). Position the size adjustment system in the nuchal area as shown (Fig. 3), tilting it and adjusting it in height. Fasten the chinstrap by inserting one buckle strap into the other until it clicks into place (Fig. 4a). Pull the chin strap to check that the buckle is locked (Fig. 5). Adjust the length of the chin strap to firmly secure the helmet on your head. The rubber ring must be positioned on end of the tape to prevent it dangling. Adjust the lateral retractor of the chin strap by sliding it along the straps until you find the desired position below the ear (Fig. 6). To remove the helmet from the head, open the chin strap by simultaneously pressing the buttons on each side of the buckle (Fig. 4b). Use of back adapters (where foreseen): the adapters can be used to prevent the lateral retractor from reaching uncomfortable positions, for example, over the ear or when using headphones (Fig.7).

SPARE PARTS: Changes, replacements and/or removals of one or any of the original components of the helmet are prohibited unless authorized by the manufacturer. Only use original KASK spare parts. The helmet should not be modified to accommodate other accessories other than those described below. If necessary, contact your retailer or the manufacturer directly.

ACCESSORIES: Check with your retailer or manufacturer the actual availability of the accessories listed above. Follow the installation and operating instructions supplied with the accessory. Only use accessories approved by the manufacturer.

CHECK: Before using the helmet, check its integrity in all its parts. Following a violent impact even if the damage is not visible replace the helmet, as it may have exhausted its ability to absorb further shocks and provide the expected protection.

CLEANING: Clean the helmet (and any accessories) using only water, mild soap and a soft, clean cloth, and let it air dry at room temperature. The internal padding can be removed and washed by hand in cold water or in the washing machine (max. 30°C). Never use chemical cleaning products or solvents.

STORAGE: When not in use, it is best to keep the helmet at a temperature between 5°C and 35°C, protected from direct sunlight and away from heat sources; we recommend storing the helmet in its original package.

APPLICATION OF ADHESIVES: Do not apply adhesives, solvents, stickers and paint if not in compliance with the manufacturer's specifications. Any repair or modification not foreseen may adversely affect the protective function of the helmet.

TRANSPORT: Given the type of the device (helmet) there are no special measures provided for transport.

PRECAUTIONS: Do not use the helmet as a base or support or container. Do not compress it. Do not drop it. Avoid contact with sharp or dangerous objects. Do not use outside of the temperature range -20°C and +35°C. Avoid picking up the helmet by the size adjuster. Protect against chemical agents.

LIFE: The useful life of the helmet depends on the occurrence of different degenerative factors, including changes in temperature, exposure to direct sunlight, and frequency of use. The helmet must be checked regularly, and before each use, to detect the presence of any damage such as cracks, detachments, deformities, peeling that represent factual elements of the state deterioration of the helmet. Helmets that have suffered an impact of substantial magnitude should be replaced even if they do not show obvious signs of damage. The maximum lifespan of this product is 10 years from the date of manufacture. After this period, the helmet should be eliminated because the protection is reduced over time due to the aging of the materials. The manufacturing date is printed inside the helmet.

REVISION: n addition to the normal visual inspection before each use, a competent person must carry out a thorough examination at least once a year. The recording of the checks must be carried out on a check sheet which contains detailed references to: type, model, manufacturer data, lot or serial number, dates of purchase, expiration and first use, date of inspection and any notes. This form can be found on the website www.kask.com. Do not remove labels or markings and check their legibility. If cuts, abrasions or any other damage are found, before using the helmet again, contact the manufacturer to have it examined.

3 YEAR WARRANTY: KASK guarantees the product for 3 years for defects in materials or workmanship. The warranty does not cover defects caused by normal wear and tear, modifications, incorrect storage, improper maintenance or uses other than those for which the device has been certified.

MARKINGS/LABELLING: The information contained on the inside of the helmet, printed on the label, should not be removed for any reason.

RESPONSIBILITY: KASK S.p.a. declines all responsibility for any direct or indirect damage, accidental or deliberate, caused by improper use of KASK products. The user assumes all risks arising from an improper use of KASK products.

DECLARATION OF CONFORMITY: To obtain a copy of the UKCA Declaration of Conformity, visit the website www.kask.com. Authorized representative for UK: AUTHORISED REP COMPLIANCE LTD, Arc House, Thurnham, Lancaster, LA2 0DT, UK.